

7208BECBP

Designation	Principal Dimensions(mm)			Basic Load Ratlngs(kN)		Limited Speed(rpm)	
	d	D	B	Cr	Cor	Grease	Oil
7204B	20	47	14	13.4	7.6	12000	16000
7304B	20	52	15	17.3	9.6	11000	15000
7205B	25	52	15	14.8	9.3	10000	14000
7305B	25	62	17	24.3	14.1	9000	13000
7206B	30	62	16	20.5	13.5	8500	12000
7306B	30	72	19	29.3	18.1	8000	11000
7406B	30	90	23	51.4	30.1	6000	8000
7207B	35	72	17	28.3	14.8	7500	10000
7307B	35	80	21	38.3	24.4	7000	9500
7407B	35	100	25	60.2	37.9	5000	7500
7208B	40	80	18	34.5	23.8	6700	9000
7308B	40	90	23	46.5	29.5	6300	8500
7408B	40	110	27	70.1	49.1	5000	6500
7209B	45	85	19	34	24.6	6300	8500
7309B	45	100	25	59.6	39.6	5600	7500
7409B	45	120	29	80.7	44.1	4500	6000
7210B	50	90	20	40.4	25.6	5600	8000
7310B	50	110	27	68.1	48	5000	6700
7410B	50	130	31	105.3	71.2	4000	5500
7211B	55	100	21	46.3	36	5300	7000
7311B	55	120	29	82.2	56.2	4500	6300
7212B	60	110	22	56.1	44.3	4800	6300

7312B	60	130	31	91.5	65.4	4300	5600
7412B	60	150	35	119.3	86.1	3500	4700
7213B	65	120	23	65.7	50.2	4300	6000
7313B	65	140	33	102.3	75.3	3800	5300
7214B	70	125	24	70.4	56.3	4000	5600
7314B	70	150	35	114.6	85.9	3600	5000
7215B	75	130	25	68.6	58.2	3800	5300
7315B	75	160	37	127.7	95.4	3400	4800
7216B	80	140	26	78.7	65.7	4000	5300
7316B	80	170	39	141.4	107.9	3200	4800
7217B	85	150	28	83.2	74.1	3800	5000
7317B	85	180	41	155.8	120.9	3000	4000
7218B	90	160	30	107.6	92.4	3200	4300
7318B	90	190	43	157.9	136.9	3000	4000
7219B	95	170	32	121.4	106.7	3000	4000
7319B	95	200	45	172	154.1	2800	4000
7220B	100	180	34	140.7	102.5	2800	3800
7320B	100	215	47	190	177.3	2600	3800
7221B	105	190	36	143.3	128.5	2800	3800
7321B	105	225	49	201.7	193.3	2400	3600
7222B	110	200	38	153.8	144.3	2400	3400
7322B	110	240	50	225.8	225.3	2200	3400
7224B	120	215	40	165.4	161.4	2200	3200
7324B	120	260	55	250.4	262	1900	2800